

## POM专用 短切纱



产品牌号

**ECS308-3-H**

- ◆短切玻纤
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度 (mm)
- ◆纤维直径

## 产品说明

POM专用改性标准产品。用于交通工具、电子电器等领域。产品符合FDA，不含NPE。

### 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 低毛纱量
- 良好的工艺操作性
- 良好的树脂结合性

### 技术指标

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	集束性 (g)
---	ISO1888	ISO3344	ISO1887	* CPIC/TM-13
硅烷型	10±1	≤0.05	0.65±0.1	≤5

## 规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度 [mm]
ECS308-3-H	ECT	10	3、4.5

## 包装方式

提供两种包装方式：

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

包装方式	包装重量 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm] 长*宽*高
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	850*500*120

## 存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30℃，湿度控制在 50 -75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001