

## LCP专用 短切纱



### 产品牌号

**ECS3098C-3-H**

- ◆短切玻纤
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度 (mm)
- ◆纤维直径

## 产品说明

LCP专用改性标准产品，能满足客户在力学、耐热、烟气等方面特殊要求。产品不含NPE。

### 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 高力学性能、高HDT
- 优异耐热性
- 低烟气发生量
- 良好的工艺操作性
- 良好的树脂结合性

### 技术指标

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )
—	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO 15100
硅烷型	10±1	≤0.05	0.45±0.1	0.70±0.15

## 规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度 [mm]
ECS3098C-3-H	ECT	10	3

## 包装方式

提供两种包装方式：

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

包装方式	包装重量 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm] 长*宽*高
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	850*500*120

## 存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30°C，湿度控制在 50 -75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

