

PPS专用 短切纱



产品牌号

ECS309C-3-H

- ◆ 短切玻纤
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度 (mm)
- ◆ 纤维直径

产品说明

PPS专用改性标准产品。适用于非结晶PPA，满足客户耐水煮等特殊性能要求。用于交通工具、电子电器等领域。产品不含NPE。

产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 优异的耐水性
- 良好的工艺操作性
- 良好的树脂结合性

技术指标

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	集束性 (g)
---	ISO1888	ISO3344	ISO1887	* CPIC/TM-13
硅烷型	10±1	≤0.05	0.35±0.1	≤10

规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度 [mm]
ECS309C-3-H	E /ECT	10	3

包装方式

提供两种包装方式:

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

包装方式	包装重量 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm] 长*宽*高
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	850*500*120

存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30℃，湿度控制在 50 -75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001