

细纱工业布



产品牌号

3784-38/60

- ◆ 商业代号
- ◆ 幅宽(inch)

产品说明

细纱工业布是以E玻璃的细纱为原纱的机织布，常用的组织结构为平纹，斜纹，缎纹。它广泛应用于各种涂层材料基布，增强树脂基布，柔性材料基布等工业用途。

产品特点

- 良好的电气绝缘性
- 良好的拉力强度
- 尺寸稳定性好

技术指标

浸润剂类型	单位面积质量(g/m ²)	厚度(mm)	经纬密度(根/in)	幅宽(mm)	可燃物含量(%)	含水率(%)
/	ISO 3374	ISO 4603	ISO 4602	ISO 5025	ISO 1887	ISO 3344
硅烷型	±6%	±10%	±2	-0/+5	1.00±0.30	≤0.25


规格参数

产品牌号	织法	经纱	纬纱	纱线密度(根/in)	厚度(mm)	拉伸断裂强度(N/cm)	单位面积质量(g/m ²)	幅宽(mm)
3784-38	8HS	G37 1/2	G37 1/2	46 x 35	0.67	1400x1200	875	975
3784-60	8HS	G37 1/2	G37 1/2	46 x 35	0.67	1400x1200	875	1540

包装方式

产品包装	布卷内径/外径(mm)	常规米长(米/卷)	卷重(kg/卷)	卷数(卷/托)	托盘尺寸(mm)
3874-38	76.5/510	303	258.5	4	1105*1140*155
3874-60	76.5/510	303	408.4	2	1730*1170*155

托盘示意图



存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001