



产品牌号

ECDE150 1/* *. * S

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

产品特点	技术指标			
	浸润剂类型	Y3、T9		ISO
<ul style="list-style-type: none"> • 原丝线密度稳定 • 织造性能良好，毛羽少 • 易于热清洗 	单丝纤维直径 (um)	6.5		ISO 1888
	线密度	1/2	68±3.4	ISO 1889
		1/3	102±5.1	
		1/4	136±6.8	
	捻度向	公称值±10%		ISO 1890
	抗拉强度	Y3	≥0.40	ISO 3341
		T9	≥0.45	
含水率 (%)	≤0.15		ISO 3344	

规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)
EC DE150 1/* *. * S	E	9	68、102、136


包装方式

托盘包装方式

包装	层数	托盘尺寸	卷/托	净重 KG/托
B4 A1	两层高	1282*1124*700	120	432
	三层高	1282*1124*1035	180	648

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001